

Nuove unità a parete con estetica più compatta

Con filtri antibatterici e deodoranti, rendimento energetico migliore: tutte le combinazioni 2x1 sono di classe A e livello sonoro minimo.

Minima altezza con le unità a cassette

Per la loro installazione basta un controsoffitto di 25 cm di altezza. Ideali per uffici, saloni o negozi.

Massima discrezione ed eleganza con le nuove unità da pavimento

Molteplici possibilità di installazione, doppia spinta dell'aria, con filtri antibatterici e deodoranti.

Unità parete



		ASY7UiF-LA	ASY9UiF-LA	ASY12UiF-LA	ASY14UiF-LA
Codice		3NGF8239	3NGF8240	3NGF8241	3NGF8237
Potenza raffreddamento	kW	2,3	2,7	3,5	4,2
Potenza riscaldamento	kW	2,7	3,3	4	4,8
Pressione sonora	dB (A)	35/21	38/22	39/23	45/26
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	790x215x275	790x215x275	790x215x275	790x215x275
Peso netto	kg	9	9	9	9

Unità parete



ASY18 UiF-LA3(*)



ASY18/24 UiF(**)

		ASY18UiF-LA3(*)	ASY18UiF (**)	ASY24UiF
Codice		3NGF8238	3NGF8219	3NGF8220
Potenza raffreddamento	kW	5,2	5,2	6,8
Potenza riscaldamento	kW	6	6	7,6
Pressione sonora	dB (A)	45/28	46/35	45/32
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	790x215x275	1120x220x320	1120x220x320
Peso netto	kg	9	16	16

* Possono essere combinate solo con le unità esterne AOY18Ui3F e AOY24Ui3F.

** Non possono essere combinate con le unità esterne AOY18Ui3F e AOY24Ui3F.

Unità incasso



		AUY9UiF-LA	AUY12UiF-LA	AUY14UiF-LA	AUY18UiF
Codice		3NGF8256K	3NGF8245K	3NGF8246K	3NGF8231K
Potenza raffreddamento	kW	2,7	3,5	4,2	4,3
Potenza riscaldamento	kW	3,3	3,8	4,8	4,8
Pressione sonora	dB (A)	33/26	37/27	40/27	44/38
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	570x570(700)x245	570x570(700)x245	570x570(700)x245	580x580(650)x235
Peso netto	kg	15+2,6	15+2,6	15+2,6	18

Filocomando opzionale modelli incasso serie A.

Unità pavimento



		AGY9UiF	AGY12UiF	AGY14UiF
Codice		3NGF8242	3NGF8243	3NGF8244
Potenza raffreddamento	kW	2,7	3,5	4,2
Potenza riscaldamento	kW	3,3	3,8	4,8
Pressione sonora	dB (A)	39/22	42/22	44/22
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	740x200x600	740x200x600	740x200x600
Peso netto	kg	14	14	14

Filocomando opzionale modelli pavimento.

Potente flusso d'aria con gli apparecchi da pavimento/soffitto

Unità ideali per locali o uffici. Possibilità di introdurre aria fresca dall'esterno.

Versatilità di installazione con le unità canalizzabili

Possono essere installate indistintamente a soffitto o a pavimento. Filo comando con sensore termico per realizzare una lettura più precisa della temperatura ambiente.

Unità pavimento/soffitto



		ABY14UiF	ABY18UiF	ABY24UiF
Codice		3NGF8221	3NGF8222	3NGF8223
Potenza raffreddamento	kW	4	5,2	6,5
Potenza riscaldamento	kW	4,6	6	7,2
Pressione sonora	dB (A)	41/35	47/38	50/42
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4" -1/2"	1/4" -1/2"	3/8" -5/8"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	990x655x199	990x655x199	990x655x199
Peso netto	kg	28	28	28

Unità canale



		ACY9UiF-LA
Codice		3NGF8251
Potenza raffreddamento	kW	2,7
Potenza riscaldamento	kW	3,3
Pressione sonora	dB (A)	35/30
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4" -3/8"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	663x595x217
Peso netto	kg	18

Unità canale



		ACY12UiF-LA	ACY14UiF	ACY18UiF	ACY22UiF
Codice		3NGF8252	3NGF8226	3NGF8227	3NGF8228
Potenza raffreddamento	kW	3,5	4	5,2	6,5
Potenza riscaldamento	kW	3,8	4,6	6	7,2
Pressione sonora	dB (A)	30/25	34/30	43/36	44/35
Diametro tubazioni frigorifere	poll.	1/4" -3/8"	1/4" -1/2"	1/4" -1/2"	1/4" -1/2"
Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.)	mm	953x595x217	953x595x217	953x595x217	953x595x217
Peso netto	kg	23	25	25	25

* Telecomando opzionale modelli -LA (3NGF9515)



INVERTER



Fatta eccezione per pavimento-soffitto e canale



Solo pavimento/soffitto



Eccezione canale



Eccezione canale



Solo canale



Solo canale



Solo parete



Solo parete